



SOLI - FORM 60 92767 Q-DIM

27133 922Q B-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 27133 922Q B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 27133 922Q B-FG

BLANC-NOIR 27133 922Q W-B

BLANC-BLANC 27133 922Q W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.24 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	Qbus dim
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1464lm
VALEURS TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1464lm // 11,2W // 131lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1278lm // 12,9W // 99lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27133_XXXQ_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 60 92767 Q-DIM

27133 922Q B-B





TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led



de luminaires

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	
Type de gradation: non dimmable			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	
Type de gradation: non dimmable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			

COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Couleurs disponibles
	
	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 60 92767 Q-DIM

27133 922Q B-B