DELTALIGHT



# THROUGH WIRING SET IP68 880

**PRODUCTREFERENTIE** 30810 0110



Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | buiten |
| **GEWICHT (KG)** | 0.1 |
| **INFO** | MAX.250W-48V |

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30810_0110_HAND.pdf**

## WAAR GEBRUIKT

| | |
|---|---|
| **30835 9215** | LOGIC LINEAR ON 880 92715 DIM5 |
| **30835 9225** | LOGIC LINEAR ON 880 92725 DIM5 |
| **30835 9235** | LOGIC LINEAR ON 880 92740 DIM5 |
| **30835 9315** | LOGIC LINEAR ON 880 93015 DIM5 |
| **30835 9325** | LOGIC LINEAR ON 880 93025 DIM5 |
| **30835 9335** | LOGIC LINEAR ON 880 93040 DIM5 |
| **30835 9415** | LOGIC LINEAR ON 880 94015 DIM5 |
| **30835 9425** | LOGIC LINEAR ON 880 94025 DIM5 |
| **30835 9435** | LOGIC LINEAR ON 880 94040 DIM5 |
| **30836 9215** | LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92715 DIM5 |
| **30836 9225** | LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92725 DIM5 |
| **30836 9235** | LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92740 DIM5 |
| **30836 9315** | LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93015 DIM5 |
| **30836 9325** | LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93025 DIM5 |
| **30836 9335** | LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93040 DIM5 |
| **30836 9415** | LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94015 DIM5 |
| **30836 9425** | LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94025 DIM5 |
| **30836 9435** | LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94040 DIM5 |
| **30837 9205** | LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER 927 DIM5 |
| **30837 9305** | LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER 930 DIM5 |
| **30837 9405** | LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER 940 DIM5 |
| **30838 9205** | LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER AG 927 DIM5 |
| **30838 9305** | LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER AG 930 DIM5 |
| **30838 9405** | LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER AG 940 DIM5 |

DELTALIGHT

# THROUGH WIRING SET IP68 880

30810 0110

Notes: