





## SPL14 - SPY 20 93030 DIM5

27312 9325 GC

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 27312 9325 B  
**FLEMISH BRONZE** 27312 9325 FBR  
**FLEMISH GOLD** 27312 9325 FG  
**GOUD KLEUR** 27312 9325 GC  
**WIT** 27312 9325 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                    |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                        |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                      |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.1                                                                       |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                     |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 20 TUBE B included |

### Elektrische info

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC   |
| <b>KLASSE</b>         | III      |
| <b>DIM TYPE</b>       | DALI     |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E        |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC |

### Info lichtbron

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                            |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 92 / Rg: 99                                |
| <b>SMD</b>                      | SDCM3                                          |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2                                            |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 150000                                |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 30°                                            |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 240lm // 2W // 120lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 181lm // 2,3W // 79lm/W                        |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27312\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

37

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

90

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

37

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

75

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### D-LINER SHIFTLINE 19

#### Beschikbare kleuren



**29110 0010** D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m




**29110 0030** D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m



#### SPLITLINE 14 profile

#### Beschikbare kleuren




**27300 0020** SPL14 - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## SPL14 - SPY 20 93030 DIM5

27312 9325 GC



**27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m



Notes: