




D-LINER 30 INF LOC2 838 93058 RD

32082 9320 W-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 32082 9320 B-B

WIT-WIT 32082 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	36 x REFLECTOR FL-58° EXCL.LED POWER SUPPLY 390mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Elektrische info

KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 2293lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2293lm // 13W // 177lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1814lm // 15W // 121lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Opties

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32082_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type


Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits		# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom

	32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5	1
Dimtype: DALI		

Stroomtoevoer		
	32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL	
	32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m	
	32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m	
	32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m	
	32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m	
	32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m	

D-LINER 30 INF LOC2 838 93058 RD


32082 9320 W-W

LED voedingen

armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



32010 0095 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 390mA / 35W DIM5

1


Dimtype: DALI



32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

2->2


Dimtype: DALI



32010 0155 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1170mA / 100W DIM5

3->3


Dimtype: DALI



32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

4->4

Dimtype: DALI



32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

5->5

Dimtype: DALI

Notes: