



OML50 - LED ARRAY DU HO 1968mm 940

31036 9400


[Visualizza sul sito web](#)


Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2,1
INFORMAZIONI	CLUSTER DOWN: 4029lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCLLED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 49W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7930lm UP: LED cluster 36,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5462lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 7930lm // 49W // 162lm/W UP: 5462lm // 36,3W // 151lm/W

Notes: