





## SOLI - 66 93018 Q-DIM

ODNIESIENIE

27125 931Q B

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 27125 931Q B  
**BIAŁY** 27125 931Q W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA         | wewnętrzne                                                                                  |
| MONTAŻ              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                                                  |
| STOPIEŃ OCHRONY     | IP20                                                                                        |
| WAGA (KG)           | 0.5                                                                                         |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI | 0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy                                                           |
| INFORMACJA          | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Informacje elektryczne

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ELEKTRYCZNY        | 48V-DC        |
| KLASA              | III           |
| TYP ŚCIEMNIACZA    | Qbus dim      |
| KLASA ENERGETYCZNA | E             |
| CERTYFIKATY        | CB, ENEC, LCA |

### Informacje o źródle światła

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                              |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED array 21W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2463lm |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 90 / Rg: 99                                  |
| SDCM                             | SDCM1                                            |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                              |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                   |
| BEAMANGLE                        | 18°                                              |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 2463lm // 21W // 117lm/W                         |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 1759lm // 24,2W // 73lm/W                        |

### Wymagania

SPY 66 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Akcesoria

HONEYCOMB 57  
SPREAD LENS 57  
LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27125\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilacz LED

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

#### Urządzenia do regulacji światła



**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




**24611 0160** GLASS SBL 57


# DELTALIGHT

## SOLI - 66 93018 Q-DIM


27125 931Q B




**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐

**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐


**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Zakończ swój produkt



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Wymienny odbłyśnik/soczewka



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 93018 Q-DIM

27125 931Q B



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°




**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°




### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

#### SOLISCAPE profile

Dostępne kolory



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: