DELTALIGHT



COMPO L IP44 94020

АРТИКУЛ 9 15755 9420 C

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 9 15755 9420 B
ХРОМ 9 15755 9420 C
ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15755 9420 DC
БЕЛЫЙ 9 15755 9420 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 135
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	130
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP44/20
ВЕС (КГ)	0.476
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 2222lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2222lm // 17,2W // 130lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1644lm // 20W // 83lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Аксессуары

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **9_15755_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L IP44 94020

9 15755 9420 C

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания		# светильников
		Мин. ток | Макс. ток

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

15710 3200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA	1->2
15710 3600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA	1
15710 3700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA	1
15710 4200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA	1
15710 4400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA	1->2
15710 4700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA	1
15710 5200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA	1->2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

DELTALIGHT

COMPO L IP44 94020

9 15755 9420 C

Монтажные комплекты



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Размер монтажного отверстия (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Размер монтажного отверстия (mm): 92

Светопреломляющие устройства

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL

Размер монтажного отверстия (mm): 42

Notes: