




SUPERLOOP HC 70 SBL 927

321 107 92 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 321 107 92 B
FLEMISH BRONZE 321 107 92 FBR
FLEMISH GOLD 321 107 92 FG
BLANCO 321 107 92 W



[Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Requisitos
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM SUPERLOOP POWERBOX L 500mA SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
Opción
CABLE BASE R / S COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90 CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [321 X07_93_HAND.pdf](#)




TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Fuente de Alimentación LED






de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.			Corriente mín. Corriente máx.	
	300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1	1	☐	
	Tipo de regulación: 1 a 10V			
	Dimensión de corte (mm): 54			
	300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1	1	☐	
	Tipo de regulación: 1 a 10V			
	Dimensión de corte (mm): 54			
	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5	1	☐	
	Tipo de regulación: con DALI			
	Dimensión de corte (mm): 54			

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 70 SBL 927





321 107 92 B

Power box		# de luminarias	
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.	
 321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B Tipo de regulación: 1 a 10V	1	☐	
	321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W	1	☐
 321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B Tipo de regulación: 1 a 10V	1	☐	
	321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W	1	☐
 321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B Tipo de regulación: con DALI	1	☐	
	321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1	☐
Plafones			
 204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO		☐	
	204 00 62 B COVERSET R 62 B		☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W		☐
 204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO		☐	
	204 00 90 B COVERSET R 90 B		☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 70 SBL 927

321 107 92 B



	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT


SUPERLOOP HC 70 SBL 927

321 107 92 B

Accesorios de Suspensión

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Dimensión de corte (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Partes para conexión eléctrica

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimensión de corte (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: