
DELTALIGHT





# SUPERLOOP HC 70 SBL 927

**ODNIESIENIE** 321 107 92 B

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 321 107 92 B
**FLEMISH BRONZE** 321 107 92 FBR
**FLEMISH GOLD** 321 107 92 FG
**BIALY** 321 107 92 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Podwieszone |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 2.3 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, EAC, ENEC, EPD |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 3870lm // 29,2W // 132lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 2325lm // 33,6W // 69lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

**Opcje**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **321_X07_93_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# SUPERLOOP HC 70 SBL 927

321 107 92 B

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilanie




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐


**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Zasilacz LED

**# opraw**

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


**Prąd min. | Prąd max.**




**300 90 127** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 — 1 ☐

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**


**Wymiar wycięcia (mm): 54**




**300 90 128** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 — 1 ☐

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**

**Wymiar wycięcia (mm): 54**




**300 90 131** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1 ☐

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**




**Wymiar wycięcia (mm): 54**

DELTALIGHT



# SUPERLOOP HC 70 SBL 927

321 107 92 B

## Power box

| | | # opraw |
|---|---|---|
| # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V. | | **Prąd min. \| Prąd max.** |
|  | **321 55 205 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B<br>**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V** | 1 |
| | **321 55 205 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W | 1 |
|  | **321 55 207 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B<br>**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V** | 1 |
| | **321 55 207 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W | 1 |
|  | **321 55 307 ED5 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B<br>**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI** | 1 |
| | **321 55 307 ED5 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W | 1 |





## Osłona

| | | |
|---|---|---|
|  | **204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO | |
| | **204 00 62 B** COVERSET R 62 B | |
| | **204 00 62 W** COVERSET R 62 W | |
|  | **204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO | |
| | **204 00 90 B** COVERSET R 90 B | |

DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC 70 SBL 927

321 107 92 B


| | | | |
|---|---|---|---|
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W | ☐ |
|  | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B | ☐ |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W | ☐ |

DELTALIGHT

# SUPERLOOP HC 70 SBL 927


321 107 92 B

## Części do zwieszenia




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)**





**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

**Wymiar wycięcia (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

## Elementy połączenia elektrycznego




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Wymiar wycięcia (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: