





SOLI - LINE 90 DOWN 930 MDL

27150 9300 B

DISPONIBLE EN
NOIR 27150 9300 B
BLANC 27150 9300 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| EMPLACEMENT | interieur |
| INSTALLATION | Systemes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| POIDS (KG) | 0.5 |
| ORIENTATION | non réglable |
| INFORMATIONS | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

Informations électriques

| | |
|-------------------------|--|
| ÉLECTRIQUE | 48V-DC |
| CLASSE | III |
| TYPE DIM | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| CLASSE D'ÉNERGIE | E |
| CERTIFICATS | CB, ENEC |

Info Source lumineuse

| | |
|--|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm |
| SDCM | SDCM3 |
| LM80 | L70 > 30000 |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 2240lm // 18W // 124lm/W |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE) | 1485lm // 20,7W // 72lm/W |

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27150_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SOLI - LINE 90 DOWN 930 MDL

27150 9300 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


SMART 48

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Type de gradation: non dimmable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

9

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

DELTALIGHT

SOLI - LINE 90 DOWN 930 MDL

27150 9300 B


COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile

Couleurs disponibles



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes: