
DELTALIGHT





# COMPO S 94020

**PRODUCTREFERENTIE** 9 15711 9420 C

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 9 15711 9420 B
**CHROOM** 9 15711 9420 C
**DONKER CHROOM** 9 15711 9420 DC
**WIT** 9 15711 9420 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - 90 |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 85 |
| **DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)** | max.25 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.124 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | F |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 6,4W / CRI>90 / 4000K / 702lm |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 702lm // 6,4W // 127lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 557lm // 7,4W // 76lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

**Accessoires**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **9_15711_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO S 94020

9 15711 9420 C

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED Voedingen

**# armaturen**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

**Min. stroom | Max. stroom**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 3100** | LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA | 1->4 ☐ |
| **15710 3300** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA | 1->2 ☐ |
| **15710 3800** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA | 1 ☐ |
| **15710 4500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA | 1 ☐ |
| **15710 5000** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA | 1->13 ☐ |
| **Dimtype: DALI** | | |
| **15710 5300** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA | 1 ☐ |
| **Dimtype: DALI** | | |

### Montage kit




**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐

DELTALIGHT

# COMPO S 94020

9 15711 9420 C




**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

## Licht veranderende onderdelen

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

**Uitsparingsmaat (mm): 26,5**

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS

**Uitsparingsmaat (mm): 26,5**

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS

**Uitsparingsmaat (mm): 26,5**

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL

**Uitsparingsmaat (mm): 26,5**

Notes: