
DELTALIGHT





# COMPO S 94020

**REFERENZEN** 9 15711 9420 C

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 9 15711 9420 B
**CHROM** 9 15711 9420 C
**DUNKLES CHROM** 9 15711 9420 DC
**WEISS** 9 15711 9420 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rund - 90 |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 85 |
| **DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)** | max.25 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.124 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | F |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 6,4W / CRI>90 / 4000K / 702lm |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 702lm // 6,4W // 127lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 557lm // 7,4W // 76lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

**Zubehör**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **9_15711_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO S 94020

9 15711 9420 C

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  **Plasterboard** | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  **Wood** | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Netzteil

### # Leuchten

# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

**Min. Strom | Max. Strom**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 3100** | LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA | 1->4 |
| **15710 3300** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA | 1->2 |
| **15710 3800** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA | 1 |
| **15710 4500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA | 1 |
| **15710 5000** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA | 1->13 |

**Dimmtyp: DALI**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 5300** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA | 1 |

**Dimmtyp: DALI**

### Mounting Kit




**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

**Ausschnittmaß (mm): 55**

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

DELTALIGHT

# COMPO S 94020

9 15711 9420 C




**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

**Ausschnittmaß (mm): 55**

## Licht veredelndes Zubehör

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

**Ausschnittmaß (mm): 26,5**

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS

**Ausschnittmaß (mm): 26,5**

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS

**Ausschnittmaß (mm): 26,5**

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL

**Ausschnittmaß (mm): 26,5**

Notes: