DELTALIGHT

SUPER-OH! SLIM 120 HP CS SBL DOWN-UP 930

PRODUCTREFERENTIE 20744 9300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20744 9300 B
WIT 20744 9300 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	7.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL DOWN: INCL.LED POWER SUPPLY 2100mA UP: INCL.LED POWER SUPPLY 1050mA INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m POWER VIA CABLE SUSPENSION CABLING 2 CIRCUITS

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 68,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 10512lm UP: LED cluster 33,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5304lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 10512lm // 68,8W // 153lm/W UP: 5304lm // 33,1W // 160lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 7022lm // 79,1W // 89lm/W UP: 4010lm // 38,1W // 105lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20744_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPER-OH! SLIM 120 HP CS SBL DOWN-UP 930

20744 9300 B

Notes: