
DELTALIGHT




SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM1

ODNIESIENIE 20612 9301 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 20612 9301 B
BIALY 20612 9301 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	9.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1400mA (DOWN) / 500mA (UP)

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez 1-10V
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN @ 1400mA: LED cluster 58,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 7776lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97 Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L70 > 60000 L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN @ 1400mA: 7776lm // 58,5W // 132lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN @ 1400mA: 5925lm // 67,3W // 88lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W

Wymagania

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM1

20612 9301 B


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **20612_XXX1_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie




203 99 55 ANO	CABLE BASE R ANO	☐
203 99 55 B	CABLE BASE R B	☐
203 99 55 W	CABLE BASE R W	☐




203 99 56 ANO	CABLE BASE S ANO	☐
203 99 56 B	CABLE BASE S B	☐
203 99 56 W	CABLE BASE S W	☐

Osłona



204 00 62 ANO	COVERSET R 62 ANO	☐
204 00 62 B	COVERSET R 62 B	☐
204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐







204 00 90 ANO	COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM1

20612 9301 B


	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM1


20612 9301 B

Części do zwieszenia




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B ☐

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W ☐



328 25 43 ED SUSPENSION SET 25 DIM 3m ☐



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B ☐

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W ☐

Elementy połączenia elektrycznego



15225 0360 B CONNECTION ST B ☐

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W ☐

Notes: