



SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM1



ODNIESIENIE

20612 9301 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 20612 9301 B

BIAŁY 20612 9301 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	9.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1400mA (DOWN) / 500mA (UP)

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez 1-10V
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN @ 1400mA: LED cluster 58,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 7776lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97 Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L70 > 60000 L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN @ 1400mA: 7776lm // 58,5W // 132lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN @ 1400mA: 5925lm // 67,3W // 88lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W

Wymagania

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM1

20612 9301 B



Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20612_XXX1_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐





Ośłona

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM1

20612 9301 B

	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM1

20612 9301 B


Części do zwieszenia




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

☐

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W

☐

328 25 43 ED SUSPENSION SET 25 DIM 3m

☐

328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

☐

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

☐

Elementy połączenia elektrycznego



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: