



SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FBR



DISPONIBLE EN

NOIR 20551 9300 B

FLEMISH BRONZE 20551 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20551 9300 FG

BLANC 20551 9300 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	9.7
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL 3 SEGMENTS EXCL.LED POWER SUPPLY 24-DC INCL.6 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.3 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	3 x (LED FLEX FP 45W / CRI>90 / 3000K / 5445lm)
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	16335 lm // 135 W // 121 lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	7351lm // 155,2W // 47lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Références optionnelles

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90


CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20551_XXX0_HAND.pdf](#)




TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

les alimentations led










de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
	300 89 24 80 EDI LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIMI Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 75	1/3 ☐
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 75	2/3 ☐
	300 89 24 480 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN Type de gradation: non dimmable	2 ☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FBR


	300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT	1/3 ☐
Type de gradation: 1 à 10 V		
Dimension de découpe (mm): 30		
	300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT	1/3 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 30		
	300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT	1/3 ☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1	1/3 ☐
Type de gradation: 1 à 10 V		
Dimension de découpe (mm): 75		
	21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1	1/3 ☐
Type de gradation: 1 à 10 V		
Dimension de découpe (mm): 75		
	21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5	1/3 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 75		
	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5	1/3 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 75		
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	1/3 ☐
Type de gradation: 1 à 10 V		
Dimension de découpe (mm): 70		
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	1/3 ☐
Type de gradation: 1 à 10 V		
Dimension de découpe (mm): 70		
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	1/3 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 70		

Equipements de contrôle divers

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 24 ED2 LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2

2/3 ☐

Type de gradation: DALI ou bouton poussoir

les sets pour recouvrement plafond




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐


204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐


204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

☐

DELTALIGHT


SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FBR

204 62 62 B COVERSET S 62 B

☐

204 62 62 W COVERSET S 62 W

☐


204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

☐

204 80 80 B COVERSET S 80 B

☐

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐


les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.


☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FBR



15225 0360 B CONNECTION ST B



Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: