



SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FBR



DISPONIBLE EN

NEGRO 20551 9300 B

FLEMISH BRONZE 20551 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20551 9300 FG

BLANCO 20551 9300 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	9.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL 3 SEGMENTS EXCL.LED POWER SUPPLY 24-DC INCL.6 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.3 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Información eléctrica

ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	3 x (LED FLEX FP 45W / CRI>90 / 3000K / 5445lm)
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	16335 lm // 135 W // 121 lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	7351lm // 155,2W // 47lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opción

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [20551_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación




	☐	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	☐	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	☐	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	☐	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	☐	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	☐	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias








Corriente mín. | Corriente máx.

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

	☐	300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1	1/3 ☐
		Tipo de regulación: 1 a 10V	
		Dimensión de corte (mm): 75	
	☐	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	2/3 ☐
		Tipo de regulación: no dimerizable	
		Dimensión de corte (mm): 75	
	☐	300 89 24 480 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN	2 ☐
		Tipo de regulación: no dimerizable	

SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FBR


	300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT	1/3 ☐
Tipo de regulación: 1 a 10V		
Dimensión de corte (mm): 30		
	300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT	1/3 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 30		
	300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT	1/3 ☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		
	21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1	1/3 ☐
Tipo de regulación: 1 a 10V		
Dimensión de corte (mm): 75		
	21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1	1/3 ☐
Tipo de regulación: 1 a 10V		
Dimensión de corte (mm): 75		
	21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5	1/3 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 75		
	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5	1/3 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 75		
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	1/3 ☐
Tipo de regulación: 1 a 10V		
Dimensión de corte (mm): 70		
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	1/3 ☐
Tipo de regulación: 1 a 10V		
Dimensión de corte (mm): 70		
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	1/3 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 70		

DELTALIGHT





SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FBR

Equipos de control diversos	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	
	Corriente mín. Corriente máx.

	300 90 24 ED2 LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2	2/3 ☐
Tipo de regulación: con DALI o switch de presión		




Plafones

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐
	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO	☐


DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 300 SBL 930


20551 9300 FBR

	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	204 80 80 ANO	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	204 90 90 ANO	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

Accesorios de Suspensión

	328 10 01	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
	Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B	SUSPENSION ST B	☐
	Dimensión de corte (mm): 27		
	15225 0340 W	SUSPENSION ST W	☐


Partes para conexión eléctrica

	328 10 03	CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
	Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FBR



15225 0360 B CONNECTION ST B



Dimensión de corte (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: