



SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FBR



DISPONIBILE IN

NERO 20551 9300 B

FLEMISH BRONZE 20551 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20551 9300 FG

BIANCO 20551 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	9.7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL 3 SEGMENTS EXCL.LED POWER SUPPLY 24-DC INCL.6 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.3 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informazioni elettriche

ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	3 x (LED FLEX FP 45W / CRI>90 / 3000K / 5445lm)
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	16335 lm // 135 W // 121 lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	7351lm // 155,2W // 47lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opzioni

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90


CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20551_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione




	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

	300 89 24 80 EDI LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIMI Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 75	1/3 ☐
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75	2/3 ☐
	300 89 24 480 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN Tipo di regolazione: non dimmerabile	2 ☐

SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FBR


	<u>300 90 003 ED1</u> 24V-DC / 4A DIM1 UNIT	1/3 ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 30		
	<u>300 90 003 ED5</u> 24V-DC / 4A DIM5 UNIT	1/3 ☐
Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30		
	<u>300 90 010</u> 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT	1/3 ☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
	<u>21012 0111</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1	1/3 ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 75		
	<u>21012 0121</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1	1/3 ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 75		
	<u>21012 0145</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5	1/3 ☐
Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 75		
	<u>21012 0155</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5	1/3 ☐
Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 75		
	<u>21012 0181</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	1/3 ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 70		
	<u>21012 0191</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	1/3 ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 70		
	<u>21012 0225</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	1/3 ☐
Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 70		

Apparecchiature di controllo varie

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 90 24 ED2 LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2

2/3 ☐

Tipo di regolazione: DALI o con pulsante na

Kit per scatola incassata




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐


204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐


204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

☐

DELTALIGHT


SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FBR

204 62 62 B COVERSET S 62 B

☐

204 62 62 W COVERSET S 62 W

☐


204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

☐

204 80 80 B COVERSET S 80 B

☐

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐


Componenti per sospensioni



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Dimensione del foro (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Componenti per il collegamento elettrico



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.


☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FBR



15225 0360 B CONNECTION ST B



Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: