



SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FBR



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 20551 9300 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 20551 9300 FBR

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 20551 9300 FG

БЕЛЫЙ 20551 9300 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	9.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL 3 SEGMENTS EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC INCL.6 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.3 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	3 x (LED FLEX FP 45W / CRI>90 / 3000K / 5445lm)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	16335 lm // 135 W // 121 lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	7351lm // 155,2W // 47lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Опции

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20551_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания




	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

	300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 75	1/3 ☐
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75	2/3 ☐
	300 89 24 480 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN Тип диммирования: не диммированный	2 ☐

SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FBR


	300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT	1/3 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	
	Размер монтажного отверстия (mm): 30	
	300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT	1/3 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	Размер монтажного отверстия (mm): 30	
	300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT	1/3 ☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый	
	21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1	1/3 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	
	Размер монтажного отверстия (mm): 75	
	21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1	1/3 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	
	Размер монтажного отверстия (mm): 75	
	21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5	1/3 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	Размер монтажного отверстия (mm): 75	
	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5	1/3 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	Размер монтажного отверстия (mm): 75	
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	1/3 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	
	Размер монтажного отверстия (mm): 70	
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	1/3 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	
	Размер монтажного отверстия (mm): 70	
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	1/3 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	Размер монтажного отверстия (mm): 70	

Различное контрольное оборудование

светильников

Мин. ток | Макс. ток

i # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 90 24 ED2 LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2

2/3 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI или Touch DIM

Coversets




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐


204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐


204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FBR




204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

☐

204 62 62 B COVERSET S 62 B

☐

204 62 62 W COVERSET S 62 W

☐


204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

☐

204 80 80 B COVERSET S 80 B

☐

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐


Комплектующие для подвесных систем



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W


☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FBR

Электрические соединительные детали

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: