
DELTALIGHT



CAMI F20 930 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 100100 9305



Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK10
GEWICHT (KG)	26.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.LED POWER SUPPLY 250mA INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	110-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1409lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1409lm // 10,4W // 135lm/W

Opties

CAMI ANCHOR SET
CBOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **100100_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

CAMI F20 930 DIM5

100100 9305

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



31710 0030 CAMI ANCHOR SET

Notes: