
DELTALIGHT



CAMI F20 930 DIM5

REFERENZEN 100100 9305



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK10
GEWICHT (KG)	26.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.LED POWER SUPPLY 250mA INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	110-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1409lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1409lm // 10,4W // 135lm/W

Optionen

CAMI ANCHOR SET
CBOX

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **100100_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

CAMI F20 930 DIM5

100100 9305

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142

Erdspieße und Platten für Poller



31710 0030 CAMI ANCHOR SET

Notes: