




CAMI F20 930 DIM5

100100 9305



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK10
PESO (KG)	26.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.LED POWER SUPPLY 250mA INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	110-240V / 0 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1409lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1409lm // 10,4W // 135lm/W
Opción	
CAMI ANCHOR SET CBOX	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100100_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

CAMI F20 930 DIM5

100100 9305

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX



Dimensión de corte (mm): 142 x 142

Pines y accesorios para bolardos



31710 0030 CAMI ANCHOR SET



Notes: