DELTALIGHT



SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL

PRODUCTREFERENTIE 20567 9340 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20567 9340 B
FLEMISH BRONZE 20567 9340 FBR
FLEMISH GOLD 20567 9340 FG
GOUD KLEUR 20567 9340 GC
WIT 20567 9340 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	695lm // 10W // 70lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL

20567 9340 W

GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20567_XXX0_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

SMART 48

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19

Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL

20567 9340 W



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42



19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Maak je product af



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL

20567 9340 W

19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SUPERLOOP HC MDL	Beschikbare kleuren
 **418 481 07** SUPERLOOP HC 70 MDL	
 **418 481 09** SUPERLOOP HC 90 MDL	
 **418 481 12** SUPERLOOP HC 120 MDL	

SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL

20567 9340 W



418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL

SUPERLOOP HC MDL XL

Beschikbare kleuren



20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL



20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL



20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL



20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL



20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL



20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL

SUPERLOOP PLUS MDL

Beschikbare kleuren



20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL



20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL

20567 9340 W



20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL

SUPERLOOP S HC MDL	Beschikbare kleuren
 **418 482 106** SUPERLOOP S HC 106 MDL	
 **418 482 109** SUPERLOOP S HC 109 MDL	
 **418 482 211** SUPERLOOP S HC 211 MDL	
 **418 482 217** SUPERLOOP S HC 217 MDL	

Notes: