

## LOGIC LINEAR ON 440 92715 DIM5

30827 9215 B

ERHÄLTICH IN



**ALU GRAU** 30827 9215 A

**SCHWARZ** 30827 9215 B

**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 30827 9215 FBRX

**ANTHRAZIT** 30827 9215 N

**WEISS** 30827 9215 W



Auf der Website anzeigen



### Allgemeine Information

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                     | aussenbereich                                                       |
| <b>INSTALLATION</b>                          | Boden Aufbau, Wand Aufbau                                           |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>               | IP67                                                                |
| <b>SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN</b> | IK07                                                                |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                          | 1                                                                   |
| <b>INFORMATION</b>                           | 8 x LENS SP-15°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

### Elektrische Informationen

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>ELEKTRISCH</b>      | 48V-DC   |
| <b>KLASSE</b>          | III      |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | DALI     |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | F        |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                  |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                                |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                       | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 15°                                                  |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1644lm // 14,4W // 111lm/W                           |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 1440lm // 16,6W // 87lm/W                            |

### Erforderliches Zubehör

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

THROUGH WIRING SET IP68

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30827\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | # Leuchten              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> |                                                                                                                                                                                    | Min. Strom   Max. Strom |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>171</div><div>38</div><div>63</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                | <div><div><div><div><b>21032 0390</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div></div><div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 75</div></div></div></div> | 5 <div></div>           |
| Befestigungskomponenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                         |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>35</div><div>35</div><div>60</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                 | <div><div><div><div><b>30810 0040</b></div><div>LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div></div></div>                                                                                | <div></div>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><div><div><div><b>30810 0040 INOX</b></div><div>WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div></div></div>                                                                              | <div></div>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><div><div><div><b>30810 0040 N</b></div><div>WALL BRACKET SET 60 N</div></div></div></div>                                                                                    | <div></div>             |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>28</div><div>42</div><div>100</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                | <div><div><div><div><b>30810 0050 INOX</b></div><div>WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div></div></div>                                                                             | <div></div>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><div><div><div><b>30810 0050 N</b></div><div>WALL BRACKET SET 100 N</div></div></div></div>                                                                                   | <div></div>             |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>28</div><div>42</div><div>200</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                | <div><div><div><div><b>30810 0060 INOX</b></div><div>WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div></div></div>                                                                             | <div></div>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><div><div><div><b>30810 0060 N</b></div><div>WALL BRACKET SET 200 N</div></div></div></div>                                                                                   | <div></div>             |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 92715 DIM5

30827 9215 B



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### elektrische Anschlussteile



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: