



ENTERO RD-L X TW 96518

28449 9010 B



BESCHIKBAAR IN

ZWART 28449 9010 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 28449 9010 FBRX

VOLLEDIG WIT 28449 9010 FW

ANTRACIET 28449 9010 N



DELTALIGHT

ENTERO RD-L X TW 96518

28449 9010 B

ENTERO L GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28449_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


armaturen

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

ENTERO RD-L X TW 96518

28449 9010 B



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

1

☐


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85

Licht veranderende onderdelen




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐

28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐


28500 0160 ENTERO L GLASS SBL

☐

28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

☐

Notes:

DELTALIGHT

ENTERO RD-L X TW 96518

28449 9010 B