
DELTALIGHT




# ENTERO RD-L X TW 96518

**PRODUCTREFERENTIE** 28449 9010 B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 28449 9010 B
**FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN** 28449 9010 FBRX
**VOLLEDIG WIT** 28449 9010 FW
**ANTRACIET** 28449 9010 N




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | buiten |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - 112 |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 175 |
| **DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)** | max.16 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP65 |
| **IK** | IK06 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.76 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 20° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, EPD |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 2054lm // 17,8W // 116lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1419lm // 20W // 69lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

**Opties**

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

**Accessoires**

ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS

DELTALIGHT

# ENTERO RD-L X TW 96518

28449 9010 B

ENTERO L GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28449_XXX0_HAND.pdf**

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | - | |
|  **Plasterboard** | - | |
|  **Stucanet** | - | |
|  **Wood** | - | |
|  **Concrete** | 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Concrete + plaster** | 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Lintel + plaster** | 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Hollow-core slab** | 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Stretched ceiling** | - | |

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

**Min. stroom | Max. stroom**

DELTALIGHT

# ENTERO RD-L X TW 96518

28449 9010 B





**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 85**


## Licht veranderende onderdelen




**28500 0130** ENTERO L LINEAR SPREAD LENS




**28500 0140** ENTERO L SPREAD LENS



**28500 0150** ENTERO L SOFTENING LENS




**28500 0160** ENTERO L GLASS SBL



**28500 0170 B** ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

## Mounting set S2



**28500 0210** ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Notes:

## ENTERO RD-L X TW 96518

28449 9010 B