



MIKALINE L198 927

30612 9200 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 30612 9200 B
GOUD KLEUR 30612 9200 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

| | |
|-------------------------------|---|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Plafond Opbouw, Plafond Gependeld, Wand Opbouw |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 1.1 |
| RICHTBAARHEID | niet richtbaar |
| INFO | INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A) |

Elektrische info

| | |
|-----------------------|--|
| ELEKTRISCH | 48V-DC |
| KLASSE | III |
| DIM TYPE | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| ENERGIE KLASSE | G |
| CERTIFICATES | CB, ENEC |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | LEDFLEX 27W / CRI>90 / 2700K / 2025lm |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 2025lm // 27W // 75lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | 1065lm // 31W // 34lm/W |

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
 POWERBOX 48V-DC PLUG-IN


Opties

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
 MIKALINE - CABLE SUSPENSION
 PLUG-IN 48V CABLE
 CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
 CEILING BASE PLUG-IN 48V


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30612_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black




30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black



30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B


Uitsparingsmaat (mm): 51

LED voedingen




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

DELTALIGHT

MIKALINE L198 927


30612 9200 GC



21032 0331 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



21032 0345 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75



30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

Dimtype: niet dimbaar

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

Dimtype: niet dimbaar

Ophang toebehoren



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B

Bevestigingscomponenten



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C

DELTALIGHT

MIKALINE L198 927

30612 9200 GC



30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C



30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B



Plafond doos



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



DELTALIGHT

MIKALINE L198 927

30612 9200 GC

Notes: