





MINIGRID 67 ON 145 92725 DIM8

100005 9228 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100005 9228 B-B
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 100005 9228 B-W
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100005 9228 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 100005 9228 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-25° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 885lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	25°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	885lm // 7,7W // 115lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	622lm // 8,9W // 70lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100005_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID 67 ON 145 92725 DIM8

100005 9228 B-B