





SUPERNOVA LINE 125 930

20626 9300 B

DISPONIBLE EN
NOIR 20626 9300 B
BLANC 20626 9300 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	19.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 235,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3454lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3454lm // 235,2W // 147lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	26527lm // 270,5W // 98lm/W


Références optionnelles

SUSPENSION SET 18 3m
 CABLE BASE R / S
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
 SUPERNOVA 125 RECESSED KIT

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20626_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

le kit d'encastrement




274 94 1310 SUPERNOVA 125 RECESSED KIT

☐


Dimension de découpe (mm): 1335

les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐






204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 930

20626 9300 B



	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 930

20626 9300 B

les accessoires de suspension

	<u>328 18 43</u> SUSPENSION SET 18 3m	☐
	<u>328 24 61 B</u> CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B	☐
	<u>328 24 61 W</u> CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W	☐
	<u>328 24 91 B</u> CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B	☐
	<u>328 24 91 W</u> CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W	☐

les accessoires pour connexions électriques

	<u>15225 0360 B</u> CONNECTION ST B	☐
	Dimension de découpe (mm): 43	
	<u>15225 0360 W</u> CONNECTION ST W	☐

Notes: