
DELTALIGHT




SUPERNOVA LINE 125 930

RÉFÉRENCE 20626 9300 B

DISPONIBLE EN
NOIR 20626 9300 B
BLANC 20626 9300 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	19.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 235,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 34541lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	34541lm // 235,2W // 147lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	26527lm // 270,5W // 98lm/W

Références optionnelles

SUSPENSION SET 18 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
SUPERNOVA 125 RECESSED KIT

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **20626_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 930

20626 9300 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

le kit d'encastrement




274 94 1310 SUPERNOVA 125 RECESSED KIT ☐



Dimension de découpe (mm): 1335

les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐






204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 930

20626 9300 B

	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐


DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 930

20626 9300 B


les accessoires de suspension

328 18 43 SUSPENSION SET 18 3m ☐



328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B ☐

328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W ☐



328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B ☐

328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W ☐

les accessoires pour connexions électriques



15225 0360 B CONNECTION ST B ☐

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W ☐

Notes: