



GYN W S 930

100053 9300





[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Mur Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 135 x 175
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	65
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	min.9 - max.15
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 2,2W / CRI>90 / 3000K / 252lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	252lm // 2,2W // 115lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	81lm // 2,5W // 32lm/W
Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100053_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	6(4)
 300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 42	2->4

Notes: