



GYN W S 930

100053 9300





[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Wand Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - 135 x 175
EINBAUTIEFE (MM)	65
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.9 - max.15
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 2,2W / CRI>90 / 3000K / 252lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	252lm // 2,2W // 115lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	81lm // 2,5W // 32lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [100053_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	6(4)
 300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 42	2->4

Notes: