

DELTALIGHT

GYN W S 930

REFERENCIA 100053 9300





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Pared Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - 135 x 175
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	65
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.9 - max.15
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 2,2W / CRI>90 / 3000K / 252lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	252lm // 2,2W // 115lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	81lm // 2,5W // 32lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **100053_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

GYN W S 930

100053 9300


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 6(4) ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 2->4 ☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 42

Notes: