

DELTALIGHT

GYN W S 930

RIFERIMENTO PRODOTTO 100053 9300





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - 135 x 175
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	65
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.9 - max.15
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 2,2W / CRI>90 / 3000K / 252lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	252lm // 2,2W // 115lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	81lm // 2,5W // 32lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **100053_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

GYN W S 930

100053 9300

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 6(4)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 2->4

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42

Notes: