DELTALIGHT

GYN W S 930

ODNIESIENIE 100053 9300





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - 135 x 175
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	65
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	min.9 - max.15
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 2,2W / CRI>90 / 3000K / 252lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	252lm // 2,2W // 115lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	81lm // 3W // 32lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **100053_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

GYN W S 930

100053 9300

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 6(4) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 2->4 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 42

Notes: