



## SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 927

20577 9200 FG

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 20577 9200 B

**FLEMISH BRONZE** 20577 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 20577 9200 FG

**GOLDFARBEN** 20577 9200 GC

**WEISS** 20577 9200 W



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information     |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                                                                                                               |
| INSTALLATION               | Decke Pendel                                                                                                                               |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                                                                                                       |
| GEWICHT (KG)               | 2                                                                                                                                          |
| VERSTELLBARKEIT            | nicht verstellbar                                                                                                                          |
| INFORMATION                | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |
| Elektrische Informationen  |                                                                                                                                            |
| KLASSE                     | III                                                                                                                                        |
| ART DER DIMMUNG            | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung                                                                                          |
| ENERGIEKLASSE              | F                                                                                                                                          |
| ZERTIFIKATE                | CB, ENEC, EPD                                                                                                                              |
| Lichtquelle Info           |                                                                                                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                                                                                                        |
| LICHTQUELLE                | LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 3888-5160lm                                                                               |
| SDCM                       | SDCM3                                                                                                                                      |
| LM80                       | L70 > 30000                                                                                                                                |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 5160lm // 39W // 132lm/W                                                                                                                   |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 2285lm // 44,8W // 51lm/W                                                                                                                  |

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA  
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA



### Optionen

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20577\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Power box

# Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

|                                                                                    |                                                            |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>321 55 207 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>321 55 207 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>321 55 307 ED5 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>321 55 307 ED5 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W | 1 | <input type="checkbox"/> |




# DELTALIGHT



## SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 927

20577 9200 FG

|                                                                                  |                                                        |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>20548 0015 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimmtyp: DALI                                          |   |                          |
|                                                                                  | <b>20548 0015 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W | 1 | <input type="checkbox"/> |

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | # Leuchten              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> | Min. Strom   Max. Strom |

|                                                                                    |                                                        |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|    | <b>300 90 128</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V                                         |   |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 54                                 |   |                          |
|  | <b>300 90 129</b> LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                          |   |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 84                                 |   |                          |
|  | <b>300 90 131</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                          |   |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 54                                 |   |                          |

| Coverset                                                                           |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 W</b> COVERSET R 62 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 927

20577 9200 FG

|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 927

20577 9200 FG

### Aufhängung Zubehör

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 01</b> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                            |                                             |                          |
|  | <b>15225 0340 B</b> SUSPENSION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Ausschnittmaß (mm): 27                                                            |                                             |                          |
|                                                                                   | <b>15225 0340 W</b> SUSPENSION ST W         | <input type="checkbox"/> |

### elektrische Anschlusssteile

|                                                                                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                              |                                             |                          |
|  | <b>15225 0360 B</b> CONNECTION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Ausschnittmaß (mm): 43                                                              |                                             |                          |
|                                                                                     | <b>15225 0360 W</b> CONNECTION ST W         | <input type="checkbox"/> |

Notes: