




D-LINER 19 INF LOC1 286 93058 DIM5

32012 9325 B

DISPONIBILE IN
NERO 32012 9325 B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	12 x REFLECTOR 58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 150mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	C
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 4,3-5W / CRI>90 / 3000K / 764-877lm
BEAMANGLE	58°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	877lm // 5W // 174lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	746lm // 5,8W // 130lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32012_XXX5_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC1 286 93058 DIM5

32012 9325 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: