



INFORM 40 SQ FI U DOWN-UP 940



100091 9400 W-B

DISPONIBLE EN

ALU GRIS-NOIR 100091 9400 A-B

NOIR-NOIR 100091 9400 B-B

BLANC-NOIR 100091 9400 W-B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Sol Autonome
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	10
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 2m + CEE 7/7 plug 2 control buttons : 1: UP ON/OFF + DIM 2: DOWN ON/OFF + DIM UGR ≤ 13
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	bouton de commande sur le luminaire
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	EPD, LCA
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 16,4W / CRI>90 / 4000K / 2774lm UP: LED cluster 45,5W / CRI>90 / 4000K / 8390lm
VALEURS TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 2774lm // 16,4W // 169lm/W UP: 8390lm // 45,5W // 185lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 1634lm // 18,9W // 87lm/W UP: 7769lm // 52,3W // 148lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **100090_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ FI U DOWN-UP 940

100091 9400 W-B

Notes: