



MIKALINE L198 930

30612 9300 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 30612 9300 B
ORO COLOREADO 30612 9300 GC



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie, Techo Suspendido, Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED FLEX 27W / CRI>90 / 3000K / 2138lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2138lm // 27W // 79lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1125lm // 31W // 36lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
 POWERBOX 48V-DC PLUG-IN


Opción

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
 MIKALINE - CABLE SUSPENSION
 PLUG-IN 48V CABLE
 CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
 CEILING BASE PLUG-IN 48V


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30612_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Cable de alimentación



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black




30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black



30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B


Dimensión de corte (mm): 51

Fuente de Alimentación LED




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

DELTALIGHT

MIKALINE L198 930

30612 9300 B




21032 0331 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1



Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 75




21032 0345 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 75




30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Tipo de regulación: no dimerizable

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Tipo de regulación: no dimerizable

Accesorios de Suspensión



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



Accesorios de Fijación



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C



DELTALIGHT

MIKALINE L198 930

30612 9300 B



30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C



30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B



Bases de techo



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



DELTALIGHT

MIKALINE L198 930

30612 9300 B

Notes: