





MIKALINE L198 930

30612 9300 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 30612 9300 B

ZŁOTO KOLOROWANE 30612 9300 GC



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszony, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1,1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED FLEX 27W / CRI>90 / 3000K / 2138lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2138lm // 27W // 79lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1125lm // 31W // 36lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN




Opcje

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
MIKALINE - CABLE SUSPENSION
PLUG-IN 48V CABLE
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
CEILING BASE PLUG-IN 48V





Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30612_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black	☐
	30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black	☐
	30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black	☐
	30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B	☐
Wymiar wycięcia (mm): 51		


Zasilacz LED

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
Wymiar wycięcia (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
Wymiar wycięcia (mm): 40		

DELTALIGHT

MIKALINE L198 930

30612 9300 B




21032 0331 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75




21032 0345 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75




30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Części do zwieszenia



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



Elementy montażowe



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C





30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C



DELTALIGHT

MIKALINE L198 930

30612 9300 B

	30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C	☐
	30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C	☐
	30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C	☐
	30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B	☐
	30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C	☐
	30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B	☐
	30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B	☐

Podstawy sufitowe

	30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B	☐
	30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B	☐

DELTALIGHT

MIKALINE L198 930

30612 9300 B

Notes: