DELTALIGHT

M52 - SPY 391 93020 DIM5

24431 9325 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 24431 9325 B
FLEMISH BRONZE 24431 9325 FBR
FLEMISH GOLD 24431 9325 FG
ORO COLOREADO 24431 9325 GC
BLANCO 24431 9325 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Observaciones

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **24431_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M52 - SPY 391 93020 DIM5

24431 9325 B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



24144 0030 B VISOR 39 B ☐

Termina tu producto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B ☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR ☐

DELTALIGHT

M52 - SPY 391 93020 DIM5

24431 9325 B

24144 0010 FG	SPY 39 TUBE FG	☐
24144 0010 GC	SPY 39 TUBE GC	☐
24144 0010 W	SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070	SPY 39 TUBE SBL ☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SPLITLINE M52 profile		Colores disponibles
	**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m	●
	**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m	●
	**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m	●
	**24413 0000** SPM52 - PROFILE	●

Notes: