





## M26L - HEDRA 92708 MDL

23250 9210 BBR

DISPONIBLE EN  
**BRONZE NOIR** 23250 9210 BBR  
**COULEUR OR** 23250 9210 GC



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Systemes basse tension Monté sur systemes basse tension
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0.4
<b>ORIENTATION</b>	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
<b>INFORMATIONS</b>	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Informations électriques

<b>ÉLECTRIQUE</b>	48V-DC
<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	F
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 519lm
<b>VALEURS TM-30</b>	rf: 91 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG2 (threshold 0,6m)
<b>LM80</b>	L90B10 > 41000
<b>BEAMANGLE</b>	8°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	519lm // 5,7W // 90lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	397lm // 6,6W // 61lm/W

### Remarques

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Références obligatoires

VIZIR TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

VIZIR HONEYCOMB  
 VIZIR SOFTENING LENS

# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA 92708 MDL


23250 9210 BBR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23250\\_9XX0\\_HAND.pdf](#)


### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### le cable d'alimentation

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

27


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### SMART 48

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

27

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

27


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### les alimentations led

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14

Type de gradation: non dimmable

# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA 92708 MDL


23250 9210 BBR



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

34

Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

14

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

29

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

### modifier les dispositifs de lumière




**473 03 01 B** VIZIR HONEYCOMB B



**473 03 04** VIZIR SOFTENING LENS

### Terminez votre produit



**473 01 00 B** VIZIR TUBE B

**473 01 00 FBR** VIZIR TUBE FBR

**473 01 00 FG** VIZIR TUBE FG

**473 01 00 W** VIZIR TUBE W

# DELTALIGHT


## M26L - HEDRA 92708 MDL

23250 9210 BBR


### COMPOSABLES COMPATIBLES

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


#### Couleurs disponibles




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




#### SHIFTLINE M35R profile


#### Couleurs disponibles




**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes:

# DELTALIGHT

## **M26L - HEDRA 92708 MDL**

23250 9210 BBR