



## ENTERO RD-L TW 96530



28420 9020 B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 28420 9020 B

**VOLLEDIG WIT** 28420 9020 FW

**GOUD KLEUR** 28420 9020 GC



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                                                                                        |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                                                                                |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 112                                                                                                    |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 160                                                                                                           |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | max.16                                                                                                        |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20                                                                                                          |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.67                                                                                                          |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                                         |
| <b>INFO</b>                        | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 18° & 45° available |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                      |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 89 / Rg: 100                                         |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM2                                                    |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 30°                                                      |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2054lm // 17,8W // 116lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1631lm // 20,5W // 80lm/W                                |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

### Opties

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

### Accessoires

ENTERO L HONEYCOMB  
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS  
ENTERO L SPREAD LENS  
ENTERO L SOFTENING LENS  
ENTERO L GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28420\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>System ceiling</b>               | -                                                                                                                                                  |
|  <b>Plasterboard</b>                 | -                                                                                                                                                  |
|  <b>Stucanet</b>                     | -                                                                                                                                                  |
|  <b>Wood</b>                         | -                                                                                                                                                  |
|  <b>Concrete</b>                    |  28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab</b>           |  28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  <b>Stretched ceiling</b>          | -                                                                                                                                                  |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 85

1


#### Licht veranderende onderdelen




**28500 0130** ENTERO L LINEAR SPREAD LENS




**28500 0140** ENTERO L SPREAD LENS




**28500 0150** ENTERO L SOFTENING LENS



**28500 0160** ENTERO L GLASS SBL



**28500 0170 B** ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B



**28500 0180 B** ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B


# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TW 96530

28420 9020 B

### Mounting set S2

---



**28500 0210** ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: