DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY DU HO 2296mm 930 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 31037 9305

Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.3
INFO	CLUSTER DOWN: 3863lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 57,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8870lm UP: LED cluster 42,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6115lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 8870lm // 57,1W // 155lm/W UP: 6115lm // 42,3W // 145lm/W

Opties

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: