



## SUPERLOOP HC SBL OVAL S 927

20570 9200 B



DISPONIBILE IN

**NERO** 20570 9200 B

**FLEMISH BRONZE** 20570 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 20570 9200 FG

**BIANCO** 20570 9200 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                                                                     |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Sospeso                                                                                                                           |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                | 3                                                                                                                                          |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC<br>INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                            |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 28,8-37,8W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 4002-5083lm |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                                               | L70 > 20000                                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 5083lm // 37,8W // 134lm/W                                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 3054lm // 43,5W // 70lm/W                                      |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA  
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA


### Opzioni

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20570\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)



CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Power box


# apparecchi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |   |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> |                                                            |   | Corrente min.   Corrente max. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>321 55 207 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B  | 1 | <input type="checkbox"/>      |  |
| Tipo di regolazione: 1-10 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |   |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>321 55 207 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W  | 1 | <input type="checkbox"/>      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>321 55 307 ED5 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B | 1 | <input type="checkbox"/>      |  |
| Tipo di regolazione: DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |   |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>321 55 307 ED5 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W | 1 | <input type="checkbox"/>      |  |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC SBL OVAL S 927

20570 9200 B




|                                                                                  |                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>20548 0015 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B | 1 <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                        |                                                        |                            |
| <b>20548 0015 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W                           |                                                        |                            |
| 1 <input type="checkbox"/>                                                       |                                                        |                            |

### Alimentatore per led



### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

|                                                                                    |                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | <b>300 90 128</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: 1-10 V                                                        |                                                        |                            |
| Dimensione del foro (mm): 54                                                       |                                                        |                            |
|  | <b>300 90 129</b> LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                        |                            |
| Dimensione del foro (mm): 84                                                       |                                                        |                            |
|  | <b>300 90 131</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                        |                            |
| Dimensione del foro (mm): 54                                                       |                                                        |                            |





### Kit per scatola incassata

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B                                                 |                                        |                          |
| <input type="checkbox"/>                                                           |                                        |                          |
| <b>204 00 62 W</b> COVERSET R 62 W                                                 |                                        |                          |
| <input type="checkbox"/>                                                           |                                        |                          |
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC SBL OVAL S 927

20570 9200 B


|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC SBL OVAL S 927

20570 9200 B

### Componenti per sospensioni



**328 10 01**

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B**

SUSPENSION ST B

☐


Dimensione del foro (mm): 27

**15225 0340 W**

SUSPENSION ST W

☐

### Componenti per il collegamento elettrico



**328 10 03**

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B**

CONNECTION ST B

☐

Dimensione del foro (mm): 43

**15225 0360 W**

CONNECTION ST W

☐

Notes: