
DELTALIGHT




SPLIT-IT SPY 66 92730

REFERENCIA 18434 9220 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 18434 9220 B
BLANCO 18434 9220 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
INFORMACIÓN	ADJUSTABLE REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC EXCL.LED POWER CONVERTER 48V TO 500mA-DC PRO Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1384lm // 20W // 70lm/W

Requisitos

SPY 66 TUBE
LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

THROUGH WIRING 48V-DC

Accesorios

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT


SPLIT-IT SPY 66 92730

18434 9220 W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **18434_XXX0_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación




416 99 00 THROUGH WIRING 48V-DC SPLIT-IT PRO ☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 48 500 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1 — 1 ☐

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 30



300 48 500 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5 — 1 ☐

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 45



300 48 500 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL — 1 ☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1 ☐

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2) ☐

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

Dimensión de corte (mm): 82

SPLIT-IT SPY 66 92730


18434 9220 W



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(0)


Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 1 | -


Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1) | 1(0)

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(3) | 3(2)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion


Dimensión de corte (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(0)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1) | 1(0)

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2 | 2

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54

SPLIT-IT SPY 66 92730


18434 9220 W



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2) | 2(2)

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1 | 1

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 1

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 50



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 1

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1 | 1

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 1(1)

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 1(0)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




21032 0375 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5 1

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

Dispositivos de modificación de Luz




24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

SPLIT-IT SPY 66 92730


18434 9220 W




24611 0160 GLASS SBL 57




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57



24611 0190 SOFTENING LENS 57




24611 0200 SPREAD LENS 57



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

Termina tu producto



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

DELTALIGHT

SPLIT-IT SPY 66 92730

18434 9220 W

Reflector / lente reemplazable



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SPLIT-IT PRO profile	Colores disponibles
 **372 01 00** SPT PRO - PROFILE	

Notes: