



## OML50 - LED ARRAY D HO 984mm 930 DIM5

31012 9305



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBIENTE                                | indoor                                                                                             |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                | IP20                                                                                               |
| PESO (KG)                               | 1                                                                                                  |
| INFORMAZIONI                            | CLUSTER DOWN: 3863lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Informazioni elettriche                 |                                                                                                    |
| ELETTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                               |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                    | I                                                                                                  |
| ALIMENTATORE                            | YES                                                                                                |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                    | DALI                                                                                               |
| CLASSE ENERGETICA                       | D                                                                                                  |
| CERTIFICATI                             | EPD, RCM                                                                                           |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa    |                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                |
| SORGENTE LUMINOSA                       | LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3802lm                                               |
| TM-30                                   | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                   |
| SDMC                                    | SDCM3                                                                                              |
| GRUPPO DI RISCHIO                       | RG1                                                                                                |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                                                        |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | 3802lm // 24,5W // 155lm/W                                                                         |

| Opzioni               |
|-----------------------|
| WIRELESS CONTROL DIM5 |

Notes: