






## ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 96545

28552 9030 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 28552 9030 B  
**VOLLWEISS** 28552 9030 FW  
**GOLDFARBEN** 28552 9030 GC



Auf der Website anzeigen



### Allgemeine Information

|                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                                        |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Einbau                                                        |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rechteck - Ø KIT                                                    |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 120                                                                 |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP44/20                                                             |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.24                                                                |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 20° schwenkbar, 355° drehbar                                  |
| <b>INFORMATION</b>                        | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

### Elektrische Informationen

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>          | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC, EPD                                     |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                   |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 89 / Rg: 100                                      |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                                 |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                   |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 45°                                                   |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1087lm // 9W // 121lm/W                               |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 711lm // 10,4W // 69lm/W                              |

### Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S  
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28552\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 96545


28552 9030 B

DECKENKOMPATIBILITÄT


| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  System ceiling               |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S <span>Required</span>       |
|  Plasterboard                 |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S <span>Required</span>       |
|  Stucanet                     |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S <span>Required</span>       |
|  Wood                         |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S <span>Required</span>       |
|  Concrete + plaster           |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S <span>Required</span>       |
|  Lintel + plaster             |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S <span>Required</span>       |
|  Hollow-core slab + plaster |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S <span>Required</span>     |
|  Stretched ceiling          |  28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC <span>Required</span> |
|                                                                                                               |  28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC <span>Required</span> |

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # Leuchten              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div> # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div> | Min. Strom   Max. Strom |

|                                                                                    |                                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>21012 0355</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 | 2 <input type="text"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> DALI                                                               |                                                         |                        |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 85                                                      |                                                         |                        |

Mounting Kit


|                                                                                    |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>28400 0040</b> MOUNTING KIT ENTERO SQ-S | <input type="text"/> |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 106 x 106                                               |                                            |                      |

# DELTALIGHT



## ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 96545

28552 9030 B

### Mounting Kit Spanndecken

|                                                                                   |                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>28400 0100</b> MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28400 0160</b> MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC | <input type="checkbox"/> |

### Austauschbarer Reflektor / Linse

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

Notes: