




D-LINER 19 INF LOC1 286 94058 DIM5

32012 9425 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32012 9425 B



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	12 x REFLECTOR 58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 150mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	EPD
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 5W / CRI>90 / 4000K / 904lm
BEAMANGLE	58°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	904lm // 5W // 180lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	769lm // 5,8W // 134lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32012_XXX5_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC1 286 94058 DIM5

32012 9425 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: