
DELTALIGHT




MINIGRID IN TRIMLESS 2 SOFT 93045

PRODUCTREFERENTIE 100082 9030 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 100082 9030 B-B
ZWART-WIT 100082 9030 B-W
WIT-ZWART 100082 9030 W-B
WIT-WIT 100082 9030 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	85
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	2 x REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm)
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2076lm // 20,4W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1663lm // 23,5W // 71lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)
MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT
MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE
CONCRETE PACK MGIT 2

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **100082_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 SOFT 93045

100082 9030 W-W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	Required
 **Plasterboard**	202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	Required
 **Stucanet**	202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	Required
	202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
 **Concrete**	202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	Required
 **Concrete + plaster**	202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
 **Lintel + plaster**	202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
 **Hollow-core slab**	202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
 **Stretched ceiling**	15212 0130 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC	Required


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 SOFT 93045


100082 9030 W-W



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 1(1)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1/2)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(1/2)

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2(1)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1/2(1/2)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 1/2(1/2)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 1


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 SOFT 93045


100082 9030 W-W



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 1

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 1(1)

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1/2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1/2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Beton doos voor zichtbeton



202 71 96 02 CONCRETE PACK MGIT 2


Uitsparingsmaat (mm): 260 x 160

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 SOFT 93045


100082 9030 W-W

Montage kit



202 71 95 02 MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT

Uitsparingsmaat (mm): 130 x 233



202 71 95 02L MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE

Uitsparingsmaat (mm): 200 - 100 - 200

Notes: